UniSeal®

Como Marca La Ética

Catálogo de Productos Dentales

BIENVENIDOS... al MUNDO

UniMeal®

Comprometidos con nuestros clientes y consumidores cumpliendo nuestra: Misión, Visión y Política de Calidad.

AMERICAN HEALTHCARE PRODUCTS S. A. DE C. V.

CAMINO AL ITESO NO. 8499 NAVE 5 COL. EL MANTE, TLAQUEPAQUE, JAL. MEX. C.P. 45609

Indice

4.-UniMask 3

6.-UniCap

7.-Dental Bibs

8.-SealDam

10.-Anestésico Dental

11.-Aguja Dental

13.-Guantes de Látex para Examen

18.-Guantes de Nitrilo para Examen

26.-Guantes de Vinilo para Examen

33.-Comparativo de Materiales

35.-Tabla de Resistencia Química

UniSeal®

Como Marca La Ética®

American Healthcare Products S.A. de C.V. (AHP), es una empresa Mexicana fundada en Octubre del año 1996, cumpliendo 20 años al servicio en varios sectores productivos del país, teniendo su sede en la ciudad de Guadalajara Jalisco México y dando empleo actualmente a más de 70 personas.

UniSeal® es la marca emblema registrada por **AHP**, con la cual se comercializan sus productos, mismos que se venden en las áreas: hospitalarias, odontológicas, industriales y domésticas. Teniendo **AHP** aproximadamente 1000 clientes directos que distribuyen nuestros productos a un sin número de consumidores finales a nivel nacional.

Los productos UniSeal® son: guantes de látex y sintéticos, para examinación, cirugía, anestésicos dentales, agujas dentales, cubre bocas, cubre pelo, dique dental, babero dental.

American Healthcare Products S.A. de C.V. desarrolla su trabajo diario bajo la premisa de la Ética, el Servicio y la Calidad, tanto humana como de sus productos. AHP cumple la Normatividad Sanitaria establecida, para los productos que comercializa, así como en sus instalaciones.

La empresa es auditada y dictaminada para efectos contables y fiscales por el despacho de Vargas Graf y Cía. S.C. filial de HLB Internacional.

Gracias por confiar en nosotros.

MISIÓN

Proveer al mercado de productos innovadores, especializados en el cuidado de la salud, para mejorar la calidad de vida de las personas.

VISIÓN

Mejorar nuestra participación en el mercado nacional de productos especializados en el cuidado de la salud por medio de un sistema de gestión de calidad y prácticas comerciales éticas.

POLÍTICA DE CALIDAD

Nuestros productos cumplirán los estándares de calidad de clase mundial para lograr la satisfacción y seguridad de nuestros clientes y usuarios, aunado a las prácticas de mejora continua en nuestros procesos, productos y sistemas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN Y OTROS PRODUCTOS DESECHABLES

Usando la última tecnología de ultrasonido, las prendas de protección UniSeal® son manufacturadas con fibras duraderas no tejidas (SMS) y otros materiales libres de látex, y construidas con diseño respirable para dar fuerza y confort, minimizando los agujeros y reduciendo la penetración de contaminantes.

UniMask 3

CUBRE BOCA

UniMask es la marca de nuestra máscara cubre boca y nariz desechable con adaptador nasal anatómico.

Consta de 3 capas: capa hidrofóbica externa (repele los líquidos), capa filtrante de microorganismos (capa intermedia) y capa hidrofílica interna (absorbe los líquidos). Tiene elásticos que se ajustan comodamente alrededor de las orejas. Tiene grado de eficiencia de filtración viral (VFE) del 99.9% y grado de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de 99.4% (Estudios realizados en E.U., resultados en nuestros archivos).

Se encuentra disponible en colores Azul, Blanco, Verde, Rosa, Naranja Lila, Negro y Guinda.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

	NIVEL DE INSPECCIÓN	TOLERANCIA
CAPAS DE MASCARILLA CAPA EXTERNA (HIDROFÓBICA REPELENTE DE LÍQUIDOS):	S2 AQL 4.0	Mín. 16 gsm
CAPA INTERMEDIA (FILTRO DE MICROORGANISMOS):		Mín. 25 gsm
CAPA INTERNA CARA (HIDROFÍLICA ABSORBENTE DE LÍQUIDOS):		Mín. 30 gsm
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE):		> 99 % (en partículas de 3 micras)
PERMEABILIDAD DE AIRE (DELTA P):		Máx. 5 mm H_2O / cm
LONGITUD TOTAL DE LA MÁSCARA DOBLADA:		172 mm a 180 mm
ANCHO TOTAL DE LA MÁSCARA DOBLADA:		94 mm a 98 mm
FLAMABILIDAD (TIEMPO DE ESPARCIMIENTO DE FLAMA):		8 - 9 segundos
ELÁSTICO LONGITUD DE LAS TIRAS:		40 mm a 450 mm desde el borde de la máscara

gsm: Gramos por metro **mm: Milímetros** **AQL: Nivel de calidad aceptable**

LATEX

CE

ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario: 50 Mascarillas
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

DEFECTOS MAYORES	NIVEL DE INSPECCIÓN	TOLERANCIA
CUALQUIER AGUJERO, CORTE O RASGADO EN EL CUERPO DE LA MÁSCARA:	G-I	1.5
MÁSCARA SIN PLIEGUES:		1.5
SIN ALAMBRE O ALAMBRE AJUSTADO DE FORMA NO SEGURA:		1.5
ALAMBRE NO MALEABLE AL GRADO ESPECÍFICO:		1.5
MÁSCARA SIN 2 ELÁSTICOS O ELÁSTICOS AJUSTADOS DE FORMA NO SEGURA:		1.5
MÁSCARA SIN ALGUNA DE LAS CAPAS O CON ALGUNA CAPA NO SELLADA:		1.5
DEFECTOS MENORES		
MANCHAS O MOTAS VISIBLES DE ORIGEN EXTRAÑO EN EL CUERPO DE LA MÁSCARA:	G-I	6.5
MÁSCARA NO LIMPIA (NO SE ENCUENTRA LIBRE HILAZAS, PELUSAS O FIBRAS SUELTAS):		6.5
ALAMBRE NO COLOCADO COMO ESTÁ ESPECIFICADO (DEBE ESTAR INSERTADO ENTRE CAPA MEDIA Y EXTERNA DEL RECTÁNGULO DE LA MÁSCARA):		6.5
ARRUGAS EN EL CUERPO DE LA MÁSCARA:		6.5
COLORES Y CÓDIGOS: Azul (071), Verde(073), Blanco (074), Rosa (075), Naranja (082), Lila (083), Negro (084), Guinda (086):		6.5

gsm: Gramos por metro **mm: Milímetros** **AQL: Nivel de calidad aceptable**

Empaque Primario / Unidad de venta					
COLOR	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
Azul	190 g	179 mm	760 mm	100 mm	071
Verde	190 g				073
Blanco	195 g				074
Rosa	195 g				075
Naranja	190 g				082
Lila	192 g				083
Negro	198 g				084
Guinda	198 g				086

Mascarilla	
COLOR	PESO
Azul	3.043 g
Verde	3.050 g
Blanco	3.095 g
Rosa	3.252 g
Naranja	3.170 g
Lila	3.170 g
Negro	3.170 g
Guinda	3.170 g

Empaque Secundario / Colectivo				
COLOR	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
Azul	4.300 kg	530 mm	160 mm	370 mm
Verde	4.300 kg			
Blanco	4.300 kg			
Rosa	4.300 kg			
Naranja	4.300 kg			
Lila	4.300 kg			
Negro	4.300 kg			
Guinda	4.300 kg			

LATEX

CE

ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario: 50 Mascarillas
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

UniCap

CUBRE PELO

UniCap es la marca de nuestro cubre pelo para enfermera y paciente ligero y muy cómodo.

Ideal para el uso de: enfermeras, doctores, pacientes, afanadores, trabajadores en industria ligera o pesada, trabajadores del área alimenticia o doméstica.

Está hecho de material suficientemente resistente de alta respirabilidad y resistente al agua. De elásticos resistentes (100% Polipropileno) y práctico sistema de pliegues tipo oruga.

Colores: azul, verde y blanco.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
ISO 536
ISO 1924
ISO 2758
Muestreo por atributos

PESO BASE (DEL POLIPROPILENO, NO TEJIDO):	Min. 14 g	
GROSOR:	Min. 9micras	
ELONGACIÓN:	30 - 50 %	
FUERZA EJERCIDA PARA ROMPIMIENTO:	Max. 0.3 kg / cm²	
LONGITUD DEL CUBREPELO:	480 mm ± 2 mm	
ANCHO DEL CUBREPELO:	460 mm ± 20 mm	
DEFECTOS MAYORES CUALQUIER AGUJERO, CORTE O RASGADO EN EL CUERPO DEL CUBREPELO:	NIVEL DE INSPECCIÓN	AQL
MAL SELLADO EN LA PUNTA DEL CUBREPELO:	G-I	1.5
GORRO CON ALGUNA MANCHA:		1.5
SIN ELÁSTICO O ELÁSTICO NO SELLADO DENTRO DEL CUBREPELO:		1.5
ELÁSTICO MUY TENSIONADO:		1.5
DEFECTOS MENORES MANCHAS O MOTAS VISIBLES DE ORIGEN EXTRAÑO EN EL CUERPO DEL CUBREPELO:	NIVEL DE INSPECCIÓN	AQL
GORRO ABIERTO O MAL FORMADO:	G-I	6.5

mm: Milímetros **AQL: Nivel de calidad aceptable**

Empaque Primario y colectivo / Unidad de venta

COLOR	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
Blanco	1.154 kg	290 mm	180 mm	255 mm	077
Azul	1.179 kg				078
Verde	1.160 kg				079

Gorro

COLOR	PESO
Blanco	3.885 g
Azul	3.685 g
Verde	3.661 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 250 cubrepelo por caja dispensadora

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)



Dental Bibs

BABERO DENTAL

Los baberos dentales tienen 3 capas: 2 de papel y una plástica de poly film.

Su superficie es texturizada y tiene una excelente absorción que protege a los pacientes.

Está disponible en colores: Blanco, Azul, Verde, Rosa, Lila, Naranja, Negro y Guinda.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
Muestreo por atributos

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES										NIVEL DE INSPECCIÓN	TOLERANCIA REFERENCIA	
COLOR:	MULTICOLOR	AZUL	BLANCO	LILA	ROSA	VERDE	NARANJA	NEGRO	GUINDA			
CÓDIGO:	051-MC y MCP	051-BL	051-WH	051-LA	051-P	051-GR	051-OR	051-BK	051-MA			
ANCHURA:	337mm									S2 AQL 4.0	±3	Proveedor
LONGITUD:	458mm											
GROSOR (PARED SENCILLA)												
GROSOR EN MICRAS:	20									S2 AQL 4.0	±3	Proveedor
DEFECTOS VISUALES:	Mayores y menores									G1	AQL 2.5	

mm: Milímetros

Empaque Primario

COLOR	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
Blanco	830 g	Bolsa de plástico transparente suficiente para 125 baberos			051-WH
Azul	838 g				051-BL
Verde	858 g				051-GR
Rosa	890 g				051 -P
Lila	874 g				051-LA
Naranja	830 g				051-OR
Negro	850 g				051-BK
Guinda	830 g				051-MA

Babero

COLOR	PESO
Blanco	6.797 g
Azul	6.822 g
Verde	6.307 g
Rosa	6.278 g
Lila	6.790 g
Naranja	6.790 g
Negro	6.790 g
Guinda	6.790 g

Empaque Secundario / Colectivo / Unidad de venta

COLOR	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
Blanco	3,555 kg	423mm	168mm	252mm
Azul	3,475 Kg			
Verde	3,426 Kg			
Rosa	3,449 Kg			
Lila	3,756 Kg			
Naranja	3,593 Kg			
Negro	3,756 Kg			
Guinda	3,756 Kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 125 baberos
Empaque secundario: 4 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

SealDam®

DIQUE DENTAL

SealDam es la marca de nuestro dique dental desechable y atóxico hecho de látex o hule natural.

Tiene puntas redondeadas y corte homogéneo.

Es bajo en proteínas (menor a 100 µg por gramo de proteína extraíbles en agua) Hipoalergénico. Sabor menta.

Colores: verde calibre mediano y azul calibre grueso.

No se rasga al hacer la perforación para su uso.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR

Muestreo por atributos

NOMENCLATURA

TAE: Tensión antes de envejecer
TDE: Tensión después de envejecer
EAE: Elongación antes de envejecer
EDE: Elongación después de envejecer
mm: Milímetros
Mpa: Megapascal

TALLA	5' X 5'	6' X 6'
CÓDIGO Y COLOR	087 VERDE 088 AZUL	089 AZUL 098 NEGRO 099 VERDE
GROSOR DIQUE EN MICRAS:	22	22
LARGO Y ANCHO:	127 X 127 mm	152 x 152 mm
TAE:	24 Mpa	
TDE:	19 Mpa	
EAE:	700 %	
EDE:	650 %	
SABOR:	Menta	
DEFECTOS VISUALES:	Hoyos o arrugas	

Nota: **Todos nuestros diques son gruesos**

PRESENTACIONES
Empaque primario: (5"X5") 52 hojas y (6"x6") 36 hojas por caja
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Dique	
TAMAÑO	PESO
5"X5" azul	3.401 gr
6"X6" azul	4.767 g
5"X5" verde	3.401 gr
6"X6" verde	4.767 gr
6"X6" negro	4.767 gr

Empaque Primario / Unidad de venta					
TAMAÑO	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
5"X5" azul	199.0 gr	140 mm	16 mm	139 mm	088
6"X6" azul	200.0 gr	165 mm	11 mm	164 mm	089
5"X5" verde	199.0 gr	140 mm	16 mm	139 mm	087
6"X6" verde	200.0 gr	165 mm	11 mm	164 mm	099
6"x6" negro	200.0 gr	165 mm	11 mm	164 mm	098

Empaque Secundario / Colectivo				
TAMAÑO	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
5"X5" azul	4.194 kg	284 mm	186 mm	144 mm
6"X6" azul	4.218 kg	340 mm	126 mm	170 mm
5"X5" verde	4.194 kg	284 mm	186 mm	145 mm
6"X6" verde	4.218 kg	340 mm	126 mm	170 mm
6"x6" negro	4.218 kg	340 mm	126 mm	170 mm

NOMENCLATURA

TAE: Tensión antes de envejecer
TDE: Tensión después de envejecer
EAE: Elongación antes de envejecer
EDE: Elongación después de envejecer
mm: Milímetros
Mpa: Megapascal

PRESENTACIONES
Empaque primario: (5"X5") 52 hojas y (6"x6") 36 hojas por caja
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Anestesico Dental

Lidocaína con epinefrina UniSeal es la marca de nuestro anestésico dental tipo amida en solución inyectable para procedimientos cortos, medios y largos, con periodo de latencia muy corto (de 2 a 5 minutos) y con estado profundo de anestesia (3 horas aproximadamente).

Su principio activo es lidocaína al 2% y solución vasoconstrictora epinefrina 1:80,000.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR

• FEUM • GMP • USP

NOMENCLATURA

ml: Mililitros
mg: Miligramos
µm: Micrometros
UE: Unidad de endotóxina
IR: Infrarrojo
HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia
Pa / cont: Partículas por contenido

	TOLERANCIA
PH DE SOLUCIÓN:	3.3 - 5.5
VALORACIÓN CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA:	0.0342 - 0.0378 g / 1.8 ml
VALORACIÓN EPINEFRINA:	0.0202 - 0.0259 mg / 1.8 ml
ENDOTÓXINAS BACTERIANAS:	Max. 0.7 UE / mg
VARIACIÓN DE VOLUMEN:	No menos de 1.80 ml
ASPECTO DE LA SOLUCIÓN:	Solución transparente libre de partículas visibles
CLARIDAD Y COLOR DE LA SOLUCIÓN:	No debe observarse un color rosado ni precipitado
IDENTIDADIR:	Positiva
IDENTIDADHPLC:	Positiva
IDENTIDADCLORUROS:	Positiva
PRUEBA DE ESTERILIDAD:	Estéril
PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS >= 10 µm:	No más de 6,000 Pa / cont
PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS >= 25 µm:	No más de 600 Pa / cont

Empaque Terciario / Unidad de venta				
PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
222.1 g	139 mm	80 mm	51 mm	060

Cartucho / Empaque Primario
PESO
3.64 g

Blister / Empaque Secundario			
PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
3.77 g	135 mm	110 mm	79 mm

Empaque Colectivo			
PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
11.318 kg	460 mm	247 mm	273 mm

PRESENTACIONES
Empaque primario: 1 cartucho de polipropileno con 1.8ml de sustancia inyectable
Empaque secundario: caja con 50 cartuchos
Empaque terciario: caja con 50 secundarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Aguja Dental

Nuestra Aguja Dental está hecha de acero inoxidable de gran flexibilidad y resistencia esterilizada por rayos gamma.
Con código de color que permite identificar el calibre de la aguja. El precinto del papel garantiza la esterilidad mientras no sea violado.
La punta lanceta biselada y sin rebabas metálicas permiten la inserción de la aguja de una manera limpia y suave en el tejido reduciendo el dolor. La flecha indicadora en el cono permite alinear el bisel en una posición ideal de la aguja para una mejor inserción. Cada aguja esta embalada individualmente en una funda de plástico que garantiza su esterilidad por 5 años si no sufre violación alguna el sello protector o el embalaje individual.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR

Muestreo por atributos

	NIVEL DE INSPECCIÓN	TOLERANCIA	REFERENCIA
DIAMETRO EXTERIOR DE LA CÁNULA:		0.25 - 0.50 mm	ISO 7885
LONGITUD ÚTIL DE LA CÁNULA:		± 2	
ÁNGULO DE LA PUNTA:		15° - 55°	
SUPERFICIE EXTERIOR DE AGUJA LISA:	12	2.5	
AGUJAS TAPADAS O SIN BISELAS (DEFECTO CRÍTICO):		0.4	
HERMETICIDAD:	II	2.5	
RIGIDEZ:	NA	2.5	
FLEXIBILIDAD:		2.5	
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:		2.5	
RESISTENCIA A LA FATIGA:		2.5	
LIBRE DE PIRÓGENOS:	12	NA	
ATÓXICA:			
NO PROVOCA REACCIONES TISULARES:			
ESTÉRIL:			

mm: Milímetros NA: No aplica

PRESENTACIONES
Empaque primario: 1 aguja por embalaje
Empaque secundario: 100 embalajes por caja
Empaque terciario: 20 secundarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Aguja Dental

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR

Muestreo por atributos

	NIVEL DE INSPECCIÓN	TOLERANCIA	REFERENCIA
SUPERFICIE EXTERIOR DE AGUJA LISA:	12	2.5	NOM-133-SSA1-1995
AGUJAS TAPADAS O SIN BISELAS (DEFECTO CRÍTICO):		0.4	NMX-BB-049-1976
HERMETICIDAD:	II	2.5	NMX-BB-047-1976
RIGIDEZ:	NA	2.5	NMX-BB-049-1976
FLEXIBILIDAD:			NMX-BB-006-1990 / NMX-BB-042-1976
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:		2.5	NMX-BB-049-1976
RESISTENCIA ALA FATIGA:		2.5	NMX-BB-046-1976
LIBRE DE PIRÓGENOS:	12	NA	NMX-BB-006-1990 / NMX-BB-042-1976 / NMX-BB-044-1976
ATÓXICA:			NMX-BB-006-1990 / NMX-BB-042-1976
NO PROVOCA REACCIONES TISULARES:			
ESTÉRIL:			NMX-BB-044-1976
AGUJA CORTA CALIBRE NO. 30 CÓDIGO 150C DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CÁNULA:		0.25 - 0.35 mm	NMX-BB-049-1976
DIÁMETRO INTERNO:		0.133 - 1.164 mm	NOM-133-SSA1-1995
LONGITUD ÚTIL DE LA CÁNULA:		20.5 ± 2 mm	NMX-BB-049-1976
AGUJA LARGA CALIBRE NO. 27 CÓDIGO 150L DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CÁNULA:		0.35 - 0.45 mm	NMX-BB-049-1976
DIÁMETRO INTERNO:		0.184 - 0.240 mm	NOM-133-SSA1-1995
LONGITUD ÚTIL DE LA CÁNULA:		36 ± 2 mm	NMX-BB-049-1976

mm: Milímetros **NA: No aplica**

Embalaje plástico / Empaque Primario	
CALIBRE	PESO
27	2.026 g
30	1.796 g

Empaque Secundario / Unidad de venta					
CALIBRE	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
27	228.2 g	194 mm	48 mm	78 mm	150L
30	204.8 g	194 mm	50 mm	69 mm	150C

Empaque Terciario / Colectivo				
CALIBRE	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
27	4.838 kg	330 mm	210 mm	262 mm
30	4.382 kg	280 mm	212 mm	263 mm

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

PRESENTACIONES

Empaque primario: 1 aguja por embalaje
Empaque secundario: 100 embalajes por caja
Empaque terciario: 20 secundarios

GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN

Los guantes de látex para examen y cirugía UNISEAL® están hechos con la más alta calidad de hule natural y proporciona una barrera de protección superior en contra de la transmisión de agentes patógenos sanguineos.

Estos guantes vanguardistas están compuestos con una formulación de bajo módulo que da una máxima suavidad, confort y durabilidad.

Su proceso de manufactura reduce las proteínas irritantes y están disponibles tanto con polvo, usando 100% USP almidón de maíz de grado médico, como libres de polvo.

PRECAUCIÓN: Los usuarios sensibles a la goma natural pudieran experimentar reacciones alérgicas a este producto.
Las materias primas empleadas en la fabricación de guantes pudieran causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.
Por favor, consulte a su médico en caso de que esto ocurriera.

ProDerma®

GUANTES DE EXAMEN

ProDerma es la marca de nuestro guante ambidiestro de examinación no estéril hecho de hule natural o látex, también es funcional en otras áreas que no sea medicina u odontología, como la industria, el hogar,etc.

Tiene superficie lisa o texturizada para una mejor sujeción, poseen bajo nivel de proteínas y eso les da una condición hipoalergénica y son bajos en polvo lubricante USP.

ASTM D3578-05							ProDerma					
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	75 mm	82 mm	93 mm	103 mm	114 mm
LARGO	220 mm mínimo			230 mm mínimo			LARGO:			238 mm		
GROSOR PALMA:				0.08 mm mínimo			GROSOR PALMA:			0.10 mm		
GROSOR DEDO:				0.08 mm mínimo			GROSOR DEDO:			0.12 mm		
TAE:				18 Mpa mínimo			TAE:			19 Mpa		
TDE:				14 Mpa mínimo			TDE:			15 Mpa		
EAE:				650 % mínimo			EAE:			650 %		
EDE:				500 % mínimo			EDE:			500 %		

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

Liso

Texturizado

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	441.9 g	241 mm	65 mm	120 mm	004-5
CH	459.2 g				004-6
M	526.6 g				004-7
G	591.5 g				004-8
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	494.8 g	241 mm	65 mm	120 mm	029-5
CH	525.2 g				029-6
M	564.1 g				029-7
G	515.6 g				029-8
XG	680.7 g				029-9

Guante	
TALLA	PESO
XCH	3.746 g
CH	3.951 g
M	4.687 g
G	5.300 g
TALLA	PESO
XCH	4.237 g
CH	4.443 g
M	4.777 g
G	5.432 g
XG	6.230 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	9.566 kg	493 mm	355 mm	260 mm
CH	9.908 kg			
M	11.25 kg			
G	12.58 kg			
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	10.61 kg	493mm	355mm	260 mm
CH	11.32 kg			
M	12.15 kg			
G	13.27 kg			
XG	14.52 kg			

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Empaque Secundario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	625 g	90 mm	140 mm	95 mm	044-6
M	658 g				044-7
G	745 g				044-8

Bolsa / Empaque Primario	
TALLA	PESO
CH	5.598 g
M	5.948 g
G	6.946 g

Empaque Terciario/ Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	5.598 kg	493 mm	403 mm	289 mm
M	5.948 kg			
G	6.946 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 1 guante por bolsa
Empaque secundario: 100 bolsas por caja
Empaque colectivo: 20 secundarios

GUANTES DE EXAMEN ESTÉRIL

Estéril Examen

Es nuestro guante de látex Estéril de Examinación ambidiestro empacado en bolsa individual para los procedimientos asépticos que requieran hacerse en consultorios, hospitales y el hogar e incluso oficinas, restaurantes, etc.

Es bajo en nivel de polvo lubricante USP y bajo en proteínas.

ASTM D3578-05					Guante Esteril Examen			
TALLA	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	CH	M	G
ANCHO:	80 mm	95 mm	102 mm	±6 mm	ANCHO	84 mm	96 mm	106 mm
LARGO:	220 mm mínimo	230 mm mínimo			LARGO:	235 mm		
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo				GROSOR PALMA:	0.09 mm		
GROSOR DEDO:	0.08 mm mínimo				GROSOR DEDO:	0.10 mm		
TAE:	18 Mpa mínimo				TAE:	19 Mpa		
TDE:	14 Mpa				TDE:	15 Mpa		
EAE:	650 %				EAE:	650 %		
EDE:	500 %				EDE:	500 %		

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

Claves del cuadro básico nacional	
Guantes de látex desechables estériles para examen	
CH	060. 456. 0383
M	060. 456. 0391
G	060. 456. 0409

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

SureGrip®

GUANTES DE EXAMEN

SureGrip es la marca de nuestro guante ambidiestro no estéril de latéx o hule natural para examen.
Posee superficie texturizada. Está libre de polvo y es bajo en proteína (100 microgramos o menos por gramo de proteínas extraíbles por agua).
Ideales en procedimientos odontológicos, examinación médica, laboratorios, el hogar y la industria.
Superficie interna muy suave que permite fácilmente la introducción de las manos. Ideal para prevenir alergias.

ASTM D3578-05					SureGrip			
TALLA	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	CH	M	G
ANCHO	83 mm	95 mm	105 mm	±6 mm	ANCHO	83 mm	95 mm	105 mm
LARGO	220 mm mínimo	230 mm mínimo			LARGO:	235 mm		
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo				GROSOR PALMA:	0.11 mm		
GROSOR DEDO:	0.08 mm mínimo				GROSOR DEDO:	0.13 mm		
TAE:	18 Mpa mínimo				TAE:	18 Mpa		
TDE:	14 Mpa mínimo				TDE:	16 Mpa		
EAE:	650 % mínimo				EAE:	673 %		
EDE:	500 % mínimo				EDE:	640 %		

TAE: Tensión antes de envejecer **TDE:** Tensión después de envejecer **EAE:** Elongación antes de envejecer **EDE:** Elongación después de envejecer **mm:** Milímetros **Mpa:** Megapascal

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	535.9 g	241 mm	55 mm	127 mm	035-5
CH	576.6 g				035-6
M	619.1 g				035-7
G	701.0 g				035-8

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	5.818 kg	460 mm	247 mm	293 mm
CH	6.244 kg			
M	6.648 kg			
G	7.506 kg			

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Guante	
TALLA	PESO
XCH	4.703 g
CH	5.116 g
M	5.436 g
G	6.249 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D3578-05
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario: 50 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

GUANTES DE EXAMEN

HighRisk®

HighRisk es la marca de nuestro guante de látex ambidiestro no estéril para examen color azul. Su formulación es de módulo relajado para máxima suavidad y confort.
Tiene superficie texturizada para una mejor sujeción y superficie interna lisa para facilitar su colocación. Posee bajo nivel de proteína (50 microgramos o menos por gramos de proteínas extraíbles por agua) lo que le da una condición hipoalergénica, además de estar libre de polvo lubricante. Ideales para áreas médicas como medicina, forense, lavado de instrumental contaminado, ambulancias, tratamiento a pacientes infecto contagiosos,
industria y el hogar.

ASTM D3578-05						HighRisk				
TALLA	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	CH	M	G	XG
ANCHO	90 mm	95 mm	100 mm	105 mm	±6 mm	ANCHO	82 mm	95 mm	103 mm	115 mm
LARGO	220 mm mínimo	230 mm mínimo				LARGO:	280 mm			
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo					GROSOR PALMA:	0.30 mm			
GROSOR DEDO:	0.08 mm mínimo					GROSOR DEDO:	0.36 mm			
TAE:	18 Mpa mínimo					TAE:	21 Mpa			
TDE:	14 Mpa mínimo					TDE:	24 Mpa			
EAE:	650 % mínimo					EAE:	926 %			
EDE:	500 % mínimo					EDE:	894 %			

TAE: Tensión antes de envejecer **TAE:** Tensión después de envejecer **EAE:** Elongación antes de envejecer **EAE:** Elongación después de envejecer **mm:** Milímetros **Mpa:** Megapascal

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	867.8 g	241 mm	86 mm	126 mm	015-6
M	964.9 g				015-7
G	1.168 kg				015-8

Guante	
TALLA	PESO
CH	15.88 g
M	17.80 g
G	20.29 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	9.166 kg	460 mm	247 mm	273 mm
M	10.31 kg			
G	11.38 kg			

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN

Los guantes de nitrilo para examen UniSeal® están manufacturados con el compuesto sintético más fino, el cual está completamente libre de proteínas irritantes.

Los guantes sintéticos para examen son mejores que los de hule natural al enfrentarse a una variedad de salpicaduras de químicos, solventes y químicos a base de aceite, y están completamente libres de látex.

Nuestros guantes de nitrilo para examen están hechos con 100% nitrilo y combinados con una formulación de bajo módulo para reducir la fatiga de la mano.

Tienen una mayor resistencia a las perforaciones y desgarros que los de látex o vinilo.

PRECAUCIÓN: Los usuarios sensibles a la goma natural pudieran experimentar reacciones alérgicas a este producto.
Las materias primas empleadas en la fabricación de guantes pudieran causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.
Por favor, consulte a su médico en caso de que esto ocurriera.

LATEX

GUANTES MULTIUSOS

FlexNitrile

FlexNitrile es la marca de nuestro guante ambidiestro no estéril color púrpura de nitrilo para multiusos con ajuste anatómico y libre de látex y de polvo.

Tiene superficie texturizada y mayor resistencia a los químicos que el látex.
Ideales para la examinación médica, procedimientos odontológicos, el hogar y la industria. Es un guante ideal para prevenir las alergias.

ASTM D6319-10						FlexNitrile				
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G
ANCHO	83 mm	95 mm	108 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	83 mm	95 mm	107 mm	114 mm
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:	290 mm			
GROSOR PALMA:	0.05 mm mínimo					GROSOR PALMA:	0.17 mm			
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo					GROSOR DEDO:	0.23 mm			
TAE	14 Mpa mínimo					TAE:	25 Mpa			
TDE:	14 Mpa mínimo					TDE:	27 Mpa			
EAE:	500 % mínimo					EAE:	650 %			
EDE:	400 % mínimo					EDE:	530 %			

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	533.6 g	271 mm	70 mm	120 mm	015N-6-VB
M	603.4 g				015N-7-VB
G	605.6 g				015N-8-VB

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	5.952 kg	620 mm	154 mm	279 mm
M	6.588 kg			
G	6.656 kg			

Guante	
TALLA	PESO
CH	9.236 g
M	10.15 g
G	11.02 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 50 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

EMS

Nitrilo GUANTES DE EXAMEN

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo, cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobre todo los requisitos de los profesionales de la salud.

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

ASTM D6319-10						Guante de Nitrilo				
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm	±6 mm	ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:			250 mm	
GROSOR PALMA:	0.05 mm mínimo					GROSOR PALMA:			0.10 mm	
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo					GROSOR DEDO:			0.12 mm	
TAE	14 Mpa mínimo					TAE:			15 Mpa	
TDE:	14 Mpa mínimo					TDE:			14 Mpa	
EAE:	500 % mínimo					EAE:			600 %	
EDE:	400 % mínimo					EDE:			500 %	

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascc

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
- FEUM • ASTM D6319-10
- GMP • FDA •USP
- ISO 9001

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	484.6 g	238 mm	75 mm	121 mm	094-6
M	492.0 g				094-7
G	435.7 g				094-8

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	5.064 kg	386 mm	253 mm	251 mm
M	5.326 kg			
G	5.448 kg			

Guante	
TALLA	PESO
CH	4.176 g
M	4.265 g
G	4.357 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
- FEUM • ASTM D6319-10
- GMP • FDA •USP
- ISO 9001

Empaque Secundario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	426 g	205 mm	75mm	125 mm	054-6
M	462 g				054-7
G	480 g				054-8

Bolsa Empaque Primario	
TALLA	PESO
CH	7.392 g
M	7.750 g
G	8.532 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 1 par de guantes por bolsa
Empaque secundario: 50 bolsas por caja
Empaque colectivo: 10 secundarios

GUANTES DE EXAMEN ESTÉRIL *Nitrilo* Estéril

Nuestro Guante de Nitrilo de Exploración Estéril, posee como características ser una opción idónea para prevenir alergias ya que es libre de látex y cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial.

Son guantes libres de polvo y de látex, fáciles de colocar e hipoalergénicos, ajuste anatómico sin apretar y no fatigan la mano, resistentes con nivel de aceptación de calidad AQL 1.5.

ASTM D6319-10						Guante de Nitrilo Estéril				
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm	±6 mm	ANCHO	78 mm	85 mm	95 mm	106 mm
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:			250 mm	
GROSOR PALMA:	0.05 mm mínimo					GROSOR PALMA:			0.07 mm	
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo					GROSOR DEDO:			0.08 mm	
TAE:	14 Mpa mínimo					TAE:			15 Mpa	
TDE:	14 Mpa mínimo					TDE:			14 Mpa	
EAE:	500 % mínimo					EAE:			600 %	
EDE:	400 % mínimo					EDE:			500 %	

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

Empaque Terciario/ Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	4.582 kg	426 mm	140 mm	410 mm
M	4.906 kg			
G	5.114 kg			

Claves del cuadro básico nacional	
Guantes de nitrilo desechables estériles para examen	
CH	060. 456. 0623
M	060. 456. 0631
G	060. 456. 0649

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Nitrilo

GUANTES DE EXAMEN

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo, cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobretodo los requisitos de los profesionales de la salud.

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

ASTM D6319-10						Guante de Nitrilo					
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm	±6 mm	ANCHO	78 mm	85 mm	95 mm	106 mm	
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:			250 mm		
GROSOR PALMA:	0.05 mm mínimo					GROSOR PALMA:			0.07 mm		
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo					GROSOR DEDO:			0.08 mm		
TAE:	14 Mpa mínimo					TAE:			15 Mpa		
TDE:	14 Mpa mínimo					TDE:			14 Mpa		
EAE:	500 % mínimo					EAE:			600 %		
EDE:	400 % mínimo					EDE:			500 %		

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Naranja

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	345.00 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5OR
CH	393.00 g				094A-6OR
M	402.00 g				094A-7OR
G	445.00 g				094A-8OR

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.999 g
CH	3.240 g
M	3.650 g
G	3.940 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.788 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.278 kg			
M	4.425 kg			
G	4.819 kg			

Cobalto

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	350.10 g	215 mm	60 mm	120 mm	094A-5CB
CH	402.80 g				094A-6CB
M	417.00 g				094A-7CB
G	452.80 g				094A-8CB

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.960 g
CH	2.960 g
M	3.640 g
G	4.010 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.788 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.278 kg			
M	4.425 kg			
G	4.819 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Azul

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	352.60 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5BL
CH	390.00 g				094A-6BL
M	417.20 g				094A-7BL
G	452.80 g				094A-8BL

Guante	
TALLA	PESO
XCH	3.100 g
CH	3.380 g
M	3.630 g
G	4.030 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.807 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.184 kg			
M	4.428 kg			
G	4.785 kg			

Verde

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	345.00 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5GR
CH	393.00 g				094A-6GR
M	402.00 g				094A-7GR
G	445.00 g				094A-8GR

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.999 g
CH	3.240 g
M	3.650 g
G	3.940 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.766 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.216 kg			
M	4.386 kg			
G	4.739 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Nitrilo

GUANTES DE EXAMEN

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo, cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobretodo los requisitos de los profesionales de la salud.

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

ASTM D6319-10						Guante de Nitrilo					
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm	±6 mm	ANCHO	78 mm	85 mm	95 mm	106 mm	
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:			250 mm		
GROSOR PALMA:			0.05 mm mínimo			GROSOR PALMA:			0.07 mm		
GROSOR DEDO:			0.05 mm mínimo			GROSOR DEDO:			0.08 mm		
TAE:			14 Mpa mínimo			TAE:			15 Mpa		
TDE:			14 Mpa mínimo			TDE:			14 Mpa		
EAE:			500 % mínimo			EAE:			600 %		
EDE:			400 % mínimo			EDE:			500 %		

TAE: Tensión antes de envejecer **TDE:** Tensión después de envejecer **EAE:** Elongación antes de envejecer **EDE:** Elongación después de envejecer **mm:** Milímetros **Mpa:** Megapascal

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Negro

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	345.00 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5BK
CH	393.00 g				094A-6BK
M	402.00 g				094A-7BK
G	445.00 g				094A-8BK

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.800 g
CH	3.070 g
M	3.370 g
G	3.620 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.108 kg	285 mm	230 mm	245 mm
CH	3.357 kg			
M	3.656 kg			
G	3.904 kg			

Purpura

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	280.06 g	220 mm	55mm	120 mm	094-5BP
CH	307.04 g				094-6BP
M	337.04 g				094-7BP
G	362.04 g				094-8BP

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.800 g
CH	3.070 g
M	3.370 g
G	3.620 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.108 kg	285 mm	230 mm	245 mm
CH	3.357 kg			
M	3.656 kg			
G	3.904 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D6319-10
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

GUANTES DE EXAMEN

Nitrilo

Nuestro guante de nitrilo ambidiestro no estéril libre de polvo, cumple las más altas exigencias normativas a nivel mundial y sobre todo los requisitos de los profesionales de la salud.

Este guante posee las mayores cualidades que puedan tener los guantes, y son: resistencia, ajuste anatómico, seguridad, hipoalergenicidad, flexibilidad y confort.

ASTM D6319-10						Guante de Nitrilo					
TALLA	XCH	CH	M	G	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	108 mm	±6 mm	ANCHO	78 mm	85 mm	95 mm	106 mm	
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo			LARGO:			250 mm		
GROSOR PALMA:			0.05 mm mínimo			GROSOR PALMA:			0.07 mm		
GROSOR DEDO:			0.05 mm mínimo			GROSOR DEDO:			0.08 mm		
TAE:			14 Mpa mínimo			TAE:			15 Mpa		
TDE:			14 Mpa mínimo			TDE:			14 Mpa		
EAE:			500 % mínimo			EAE:			600 %		
EDE:			400 % mínimo			EDE:			500 %		

TAE: Tensión antes de envejecer **TDE:** Tensión después de envejecer **EAE:** Elongación antes de envejecer **EDE:** Elongación después de envejecer **mm:** Milímetros **Mpa:** Megapascal

Blanco

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	345.00 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5WH
CH	393.00 g				094A-6WH
M	402.00 g				094A-7WH
G	445.00 g				094A-8WH

Guante	
TALLA	PESO
XCH	3.100 g
CH	3.380 g
M	3.630 g
G	4.030 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.807 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.184 kg			
M	4.428 kg			
G	4.785 kg			

Rosa

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	345.00 g	215 mm	60mm	120 mm	094A-5PI
CH	393.00 g				094A-6PI
M	402.00 g				094A-7PI
G	445.00 g				094A-8PI

Guante	
TALLA	PESO
XCH	2.999 g
CH	3.240 g
M	3.650 g
G	3.940 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	3.766 kg	315 mm	230 mm	250 mm
CH	4.216 kg			
M	4.386 kg			
G	4.739 kg			

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

GUANTES DE VINILO PARA EXAMEN

Los guantes de vinilo para examen UniSeal® están manufacturados con el compuesto sintético más fino, el cual está libre de proteínas irritantes.

Libres de látex, los guantes sintéticos para examen son mejores que los de hule natural al enfrentarse a una variedad de salpicaduras de químicos, solventes y químicos a base de aceite.

PRECAUCIÓN: Los usuarios sensibles a la goma natural pudieran experimentar reacciones alérgicas a este producto.
Las materias primas empleadas en la fabricación de guantes pudieran causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.
Por favor, consulte a su médico en caso de que esto ocurriera.

GUANTES DE EXAMEN

Vinyl Libre de polvo

Guante sintético de vinilo ambidiestro no estéril para examinación libre de polvo lubricante; es transparente, flexible y muy cómodo, ideal para personas que no quieran o puedan estar en contacto con el látex.

También es recomendable para uso en laboratorios, trabajos industriales livianos y el hogar.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

ASTM D5250-06							Guante de Vinil Libre de Polvo					
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm
LARGO:				230 mm mínimo			LARGO:			235 mm		
GROSOR PALMA:				0.08 mm mínimo			GROSOR PALMA:			0.09 mm		
GROSOR DEDO:				0.05 mm mínimo			GROSOR DEDO:			0.11 mm		
TAE:				11 Mpa mínimo			TAE:			12 Mpa		
ELONGACIÓN:				300 %			ELONGACIÓN:			400 %		

TAE: Tensión antes de envejecer **mm: Milímetros** **Mpa: Megapascal**

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	435.2 g	239 mm	70 mm	123 mm	017-6
M	532.9 g				017-7
G	616.0 g				017-8

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	5.042 kg	375 mm	259mm	254 mm
M	6.008 kg			
G	6.798 kg			

Guante	
TALLA	PESO
CH	3.802 g
M	4.668 g
G	5.432 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

Vinyl Bajo en polvo *GUANTES DE EXAMEN*

Nuestro guante de vinilo ambidiestro no estéril para examinación con polvo USP cumple los estándares de manufactura internacionales, lo cual lo hace un guante confiable en las áreas hospitalarias, consultorios dentales, industria y el hogar, además de ser muy cómodo ya que se ajusta sin presionar excesivamente la mano.

ASTM D525-06						
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm	±6 mm
LARGO:	230 mm mínimo					
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo					
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo					
TAE:	11 Mpa mínimo					
ELONGACIÓN:	300 %					

Guante de Vinil Bajo en Polvo					
TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm
LARGO:	235 mm				
GROSOR PALMA:	0.09 mm				
GROSOR DEDO:	0.11 mm				
TAE:	12 Mpa				
ELONGACIÓN:	400 %				

TAE: Tensión antes de envejecer **mm: Milímetros** **Mpa: Megapascal**

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	544.3 g	242 mm	74 mm	120 mm	019-6
M	561.8 g				019-7
G	659.8 g				019-8

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	11.828 kg	500 mm	253 mm	387 mm
M	12.170 kg			
G	14.112 kg			

Guante	
TALLA	PESO
CH	4.592 g
M	4.944 g
G	5.730 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 20 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

GUANTES MULTIUSOS *Polietileno*

Nuestro guante ambidiestro de polietileno no estéril posee una superficie texturizada, brindando una mejor sujeción a lo que tome la mano.

Son libres de polvo e ideales para el comercio, el hogar, la industria alimenticia y salones de belleza, entre otras aplicaciones.

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• ISO 9001

Guante de Polietileno	
TALLA:	M
ANCHO:	135 mm
LARGO:	270 mm
GROSOR PALMA:	0.02 mm
GROSOR DEDO:	0.02 mm
GROSOR CUELLO:	0.02 mm

mm: Milímetros

Empaque Primario / Unidad de venta		
TALLA	PESO	No. RE-ORDEN
M	111.8 g	018

Guante	
TALLA	PESO
M	1.056 g

PRESENTACIONES
Empaque primario: 2500 guantes por caja
Empaque secundario: 4 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

FlexVinyl®

GUANTES DE EXAMEN

Nuestros guantes FlexVinyl de color azul y verde son guantes ambidiestros vanguardistas no estériles en su única formulación de vinilo y nitrilo que brinda una mayor resistencia a la ruptura y son excelentes para examinación médica, odontológica, para laboratorios, industria y el hogar, además de ser libres de polvo y látex, haciéndolos hipoalergénicos.

ASTM D5250-06							FlexVinyl						
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	102 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm
LARGO:	230 mm mínimo						LARGO:	235 mm				
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo						GROSOR PALMA:	0.10 mm				
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo						GROSOR DEDO:	0.11 mm				
TAE:	11 Mpa mínimo						TAE:	12 Mpa				
ELONGACIÓN:	300 % mínimo						ELONGACIÓN:	400 %				

TAE: Tensión antes de envejecer **mm: Milímetros** **Mpa: Megapascal**

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Azul

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	531.6 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-5B
CH	618.2 g				020-6B
M	644.6 g				020-7B
G	725.6 g				020-8B

Guante	
TALLA	PESO
XCH	4.639 g
CH	5.661 g
M	6.001 g
G	6.519 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	5.690 kg	390 mm	255 mm	252 mm
CH	7.456 kg			
M	7.3100 kg			
G	8.306 kg			

Verde

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	508.6 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-5G
CH	532.0 g				020-6G
M	619.4 g				020-7G
G	657.2 g				020-8G

Guante	
TALLA	PESO
XCH	4.330 g
CH	4.763 g
M	5.539 g
G	6.003 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	6.134 kg	390 mm	255 mm	252 mm
CH	6.666 kg			
M	7.226 kg			
G	7.612 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Negro

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
CH	614.0 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-6BK
M	693.1 g				020-7BK
G	663.7 g				020-8BK

Guante	
TALLA	PESO
CH	5.537 g
M	5.605 g
G	6.186 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
CH	7.302 kg	390 mm	255 mm	252 mm
M	7.417 kg			
G	8.327 kg			

Blanco

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	589.0 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-5
CH	618.0 g				020-6
M	649.2 g				020-7
G	731.4 g				020-8

Guante	
TALLA	PESO
XCH	5.230 g
CH	5.353 g
M	5.581 g
G	6.553 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	13.154 kg	390 mm	255 mm	252 mm
CH	13.670 kg			
M	14.352 kg			
G	15.818 kg			

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

FlexVinyl®

GUANTES DE EXAMEN

Nuestros guantes FlexVinyl no estériles libres de polvo de colores: negro y blanco son guantes ambidiestros vanguardistas en el mercado y tienen una formulación especial de vinilo brindando al usuario seguridad, comodidad y belleza.

Excelentes para la examinación médica, procedimientos odontológicos, laboratorios, salones de belleza, el hogar y la industria en general.

ASTM D5250-06							FlexVinyl						
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	102 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm
LARGO:	230 mm mínimo						LARGO:	235 mm				
GROSOR PALMA:	0.08 mm mínimo						GROSOR PALMA:	0.10 mm				
GROSOR DEDO:	0.05 mm mínimo						GROSOR DEDO:	0.11 mm				
TAE:	11 Mpa mínimo						TAE:	12 Mpa				
ELONGACIÓN:	300 % mínimo						ELONGACIÓN:	400 %				

TAE: Tensión antes de envejecer **mm: Milímetros** **Mpa: Megapascal**

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

FlexVinyl

GUANTES DE EXAMEN

Nuestros guantes FlexVinyl no estériles libres de polvo de colores: Rosa, Lila y amarillo son guantes ambidiestros vanguardistas en el mercado y tienen una formulación especial de vinilo brindando al usuario seguridad, comodidad y belleza.

Excelentes para la examinación médica, procedimientos odontológicos, laboratorios, salones de belleza, el hogar y la industria en general.

ASTM D5250-06							FlexVinyl						
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	102 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm
LARGO:				230 mm mínimo			LARGO:			235 mm		
GROSOR PALMA:				0.08 mm mínimo			GROSOR PALMA:			0.10 mm		
GROSOR DEDO:				0.05 mm mínimo			GROSOR DEDO:			0.11 mm		
TAE:				11 Mpa mínimo			TAE:			12 Mpa		
ELONGACIÓN:				300 % mínimo			ELONGACIÓN:			400 %		

TAE: Tensión antes de envejecer **mm: Milímetros** **Mpa: Megapascal**

NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR
• FEUM • ASTM D5250-06
• GMP • FDA •USP
• ISO 9001

Rosa

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	579.4 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-5P
CH	593.0 g				020-6P
M	613.2 g				020-7P

Lila

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	553 g	241 mm	74 mm	120 mm	020-5BP
CH	583 g				020-6BP
M	596 g				020-7BP

Guante	
TALLA	PESO
XCH	4.897 g
CH	5.161 g
M	5.659 g
TALLA	PESO
XCH	4.885 g
CH	5.211 g
M	5.359 g

Empaque Secundario / Colectivo				
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	6.938 kg	503 mm	257 mm	395 mm
CH	6.916 kg			
CH	6.916 kg			
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	6.684 kg	503 mm	257 mm	395 mm
CH	6.890 kg			
CH	6.916 kg			

Condición de Almacenaje: A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)

PRESENTACIONES
Empaque primario: 100 guantes por caja
Empaque secundario: 10 primarios

COMPARATIVO DE MATERIALES

La siguiente tabla compara las características de los diferentes materiales de los guantes.

Usted podrá usarla como referencia y proceder con precaución al momento de determinar cual material es el apropiado para tareas particulares.

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DIFERENTES MATERIALES USADOS EN GUANTES

Referencia	**Látex** Hule natural Látex	**Nitrilo** Acrilonitrilo y Butadieno	**Vinilo** Cloruro de polivinilo PVC	**Poliuretano** Poliuretano
Barrera de Protección	Excelente	Excelente	Regular a Pobre	Excelente
Fuerza y Durabilidad	Buena	Excelente	Pobre	Excelente
Elasticidad	Excelente	Buena	Pobre	Buena
Resistencia a la Perforación	Buena	Excelente	Pobre	Excelente
Resistencia a los Químicos	Buena	Excelente	Pobre	Buena
Ajuste y Comodidad	Excelente	Excelente	Regular	Excelente
Alergia a la Proteína	Baja	Ninguna	Ninguna	Ninguna

La siguiente tabla de resistencia química pretende proporcionar información acerca de las reacciones de los diferentes materiales de los guantes con los químicos enlistados. Esta información está basada en datos de investigaciones publicadas. Los guantes UniSeal® no han sido examinados individualmente con estos químicos. Variaciones en el espesor, la concentración química, temperatura y longitud de la exposición a los químicos afectará el rendimiento. ADVERTENCIA: Esta información deberá ser usada de referencia unicamente. El usuario deberá proceder con precaución cuando maneje estos químicos.

NOTA:
E = Excelente
G = Bueno
F = Regular
P = Pobre

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Acetaldehyde	F	P	P	F
Acetamide	F	P	P	F
Acetate Solvent	P	F	F	P
Acetic Acid	G	P	F	F
Acetic Acid 20%	P	G	G	F
Acetic Acid 80%	F	F	F	P
Acetic Acid, Glacial	F	F	F	P
Acetic Anhydride	F	P	P	E
Acetone	F	P	P	F
Acetyl Bromide	-	P	-	-
Acetyl Chloride (dry)	P	F	P	P
Acetylene	G	E	G	G
Acrylonitrile	G	G	P	F
Acrylic Acid	G	-	G	-
Adipic Acid	E	E	F	F
Alcohols: Amyl	G	E	G	E
Benzyl	P	E	P	F
Butyl	E	E	F	F
Diacetone	P	G	P	P
Ethyl	E	F	F	E
Hexyl	E	E	E	E
Isobutyl	E	E	G	E
Isopropyl	E	E	G	G
Methyl	E	E	E	E
Octyl	G	-	G	E
Propyl	E	E	E	E
Aluminum Chloride	E	E	E	E
Aluminum Chloride 20%	E	E	E	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Aluminum Fluoride	G	E	E	E
Aluminum Hydroxide	P	E	E	E
Aluminum Nitrate	E	G	E	E
Aluminum Potassium Sulfate 10%	E	E	E	E
Aluminum Potassium Sulfate 100%	E	E	E	E
Aluminum Sulfate	E	E	E	E
Alums	E	-	E	G
Amines	G	P	P	G
Ammonia 10%	P	G	E	E
Ammonia Nitrate	-	G	F	F
Ammonia, anhydrous	P	E	G	E
Ammonia, liquid	P	E	F	E
Ammonium Acetate	E	E	G	E
Ammonium Bifluoride	-	E	G	P
Ammonium Carbonate	E	E	G	E
Ammonium Caseinate	-	E	-	E
Ammonium Chloride	E	E	G	G
Ammonium Fluoride, 30 -70%	E	-	E	-
Ammonium Hydroxide 30-70%(conc.)	E	-	P	E
Ammonium Hydroxide <30%	E	-	E	-
Ammonium Nitrate	F	E	E	G
Ammonium Oxalate	-	E	P	E
Ammonium Persulfate	E	E	E	E
Ammonium Phosphate, Dibasic	E	E	E	E
Ammonium Phosphate, Monobasic	E	E	E	E
Ammonium Phosphate, Tribasic	E	E	E	E
Ammonium Sulfate	E	E	E	E
Ammonium Sulfite	E	E	E	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Ammonium Thiosulfate	-	-	E	E
Amyl Acetate	P	P	P	P
Amyl Chloride	P	F	P	P
Aniline	P	G	P	P
Aniline Hydrochloride	P	E	E	P
Antifreeze	E	E	E	F
Antimony Trichloride	E	F	G	-
Aqua Regia (80% HCl, 20%HNO3)	-	-	P	P
Arochlor 1248	P	P	F	P
Aromatic Hydrocarbons	P	E	P	P
Arsenic Acid	G	E	E	E
Arsenic Salts	-	E	-	-
Asphalt	G	E	G	E
AZT	-	-	-	-
Barium Carbonate	E	E	E	E
Barium Chloride	E	E	E	E
Barium Cyanide	E	E	E	E
Barium Hydroxide	E	E	E	E
Barium Nitrate	E	E	E	E
Barium Sulfate	E	E	E	E
Barium Sulfide	E	E	E	E
Beer	E	E	E	E
Beer Sugar Liquids	E	E	P	P
Benzaldehyde	P	F	P	P
Benzene	P	E	P	F
Benzene Sulfonic Acid	P	E	P	-
Benzoic Acid	P	E	P	P
Benzol	P	-	P	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Benzonitrile	-	-	-	-
Bromopropionic Acid	G	-	F	-
Benzyl Chloride (a)	P	P	P	-
Bleaching Liquors	E	E	P	-
Borax (Sodium Borate)	E	E	G	E
Boric Acid	P	F	E	E
Brewery Slop	P	F	E	E
Bromine	P	-	P	P
Butadiene	P	-	P	E
Butane	E	E	E	E
Butanol (Butyl Alcohol)	E	E	E	E
Butter	E	E	E	G
Butter Milk	P	-	P	-
Butyl Acrylate	P	-	P	-
Butyl Amine	-	-	G	-
Butyl Cellusolve	G	-	-	G
Butyraldehyde	P	-	G	P
Butyl Ether	P	-	P	P
Butyl Phthalate	P	P	P	P
Butylacetate	P	P	P	P
Butylene	P	P	E	P
Butyric Acid	P	E	P	E
Calcium Bisulfate	E	E	E	E
Calcium Bisulfide	E	E	E	E
Calcium Bisulfite	E	E	E	E
Calcium Carbonate	E	E	E	E
Calcium Chlorate	E	E	E	E
Calcium Chloride (30% in water)	E	E	E	E
Calcium Hypochlorite	E	F	E	E
Calcium Hydroxide	E	E	E	E
Calcium Nitrate	E	E	E	E
Calcium Oxide	G	E	E	E
Calcium Sulfate	E	E	E	E
Calgon	E	E	E	E
Cane Juice	E	E	E	E
Carbolic Acid (Phenol)	P	P	P	P
Carbon Bisulfide	P	F	P	P
Carbon Dioxide(dry)	G	E	E	G
Carbon Dioxide(wet)	G	E	E	G
Carbon Disulfide	P	E	P	P
Carbon Monoxide	P	E	E	G
Carbon Tetrachloride(dry)	P	E	P	P
Carbon Tetrachloride(wet)	P	E	F	P
Carbonate Water	E	E	E	E
Carbonic Acid	P	E	P	E
Catsup	E	E	E	-
Chloric Acid	-	-	G	P
Chlorinated Glue	P	E	P	P
Chlorine Water	P	E	P	P
Chlorine, Anhydrous Liquid	P	E	P	P
Chlorine(dry)	F	E	P	P
Chloroacetic Acid	P	E	P	P
Chloroacetone	E	E	P	F
Chlorobenzene(mono)	P	E	P	P
Chlorobromomethane	P	E	P	P
Chloroform (a)	P	E	P	P
Chlorosulfonic Acid	P	E	P	P
Chocolate Syrup	P	E	P	E
Chromic Acid (5%)	P	E	P	P
Chromic Acid (10%)	P	E	P	P
Chromic Acid (30%)	P	E	P	P
Chromic Acid (50%)	P	E	P	P
Chromium Salts	E	E	-	-
Cider	E	E	E	E
Citric Acid	G	E	E	E
Citric Oils	E	E	P	E
Clorox (Bleach)	P	E	P	P
Coffee	E	E	E	E
Copper Chloride	E	E	E	E
Copper Cyanide	E	E	E	E
Copper Fluoborate	E	E	G	E
Copper Nitrate	E	E	E	E
Copper Sulfate (5%)	E	E	E	E
Copper Sulfate (>5%)	E	E	E	E
Cream	G	E	E	P
Cresols	G	E	E	P
Cresylic Acid	P	E	P	P
Cupric Acid	G	E	P	P
Cyanic Acid	P	E	F	P
Cyclohexane	P	E	P	F
Cyclohexanone	E	E	P	E
Cisplatin	P	E	P	P
Cyclohexylamine	E	E	-	P
Detergents	-	E	P	P
Diacetone Alcohol	P	E	P	P
Dibenzyl Ether	P	E	P	P
Dibutyl Phthalate	P	E	P	P
Dichlorobenzene	F	E	P	P
Dichloroethane	P	E	P	P
Diesel Fuel	E	E	P	F
Diethanolamine	P	E	P	E
Diethylamine	P	E	P	P
Diethyl Ether	P	E	P	P
Diethylene Glycol	P	E	P	P
Dimethyl Aniline	E	E	P	P
Dimethyl Formamide	P	E	P	P
Dimethyl Sulfoxide (b)	P	E	P	P
Diphenyl	P	E	P	P
Diphenyl Oxide	P	E	P	P
Dyes	-	E	-	-
Di-N-Butylamine	E	E	P	F
Dichloroacetyl Chloride	E	E	P	P
1,3-Dioxane	P	E	P	F
1,4-Dioxane	G	E	P	P
Epichlorohydrin	E	E	P	P
Epsom Salts (Magnesium Sulfate)	E	E	P	G
Ethane	E	E	P	P
Ethyl Acetate	E	E	P	F
Ethanol	E	E	P	G
Ethanolamine	E	E	G	P
Ether	E	E	P	P
Ethyl Acetate	F	P	P	P
Ethyl Benzoate	P	P	P	P
Ethyl Chloride	G	P	P	P
Ethyl Ether	P	P	P	P
Ethyl Sulfate	F	P	P	P
Ethylene Bromide	F	P	P	P
Ethylene Chloride	G	P	P	P
Ethylene Chlorohydrin	P	P	P	P
Ethylene Diamine	P	E	P	E
Ethylene Dichloride (a)	E	E	P	P
Ethylene Glycol	P	E	P	P
Ethylene Oxide	F	E	E	P
Ethylene Trichloride (a)	E	E	E	P
Fatty Acids	E	E	E	E
Ferric Chloride	G	E	E	E
Ferric Nitrate	F	E	E	E
Ferric Sulfate	E	E	E	E
Ferrous Chloride	E	E	E	E
Ferrous Sulfate	G	E	E	E
Fluoboric Acid	E	E	E	E
Flourine	F	E	E	E
Fluosillcic Acid	E	E	E	E
Formaldehyde, 30-70%	G	E	E	E
Formaldehyde, 100%	F	E	E	E
Formic Acid	E	E	E	E
Freon 11	P	F	P	P
Freon 12	P	P	P	P
Freon 22	P	P	P	P
Freon 113	P	P	P	P
Freon TF	P	P	P	P
Fruit Juice	P	P	P	P
Fuel Oils	P	P	P	P
Furan Resin	P	P	P	P
Furfural	P	E	P	P
Gallic Acid	P	E	P	P
Gasoline (high-aromatic)	P	G	P	P
Gasoline, leaded, ref.	P	G	P	P
Gasoline, undleaded	P	F	P	P
Gelatin	E	E	E	E
Glucose	E	E	E	E
Glue, P.V.A	E	E	E	E
Glutaraldehyde,< 5%	E	E	G	E
Glycerol	E	E	E	E
Glycolic Acid	E	E	E	E
Gold Monocyanide	E	E	E	E
Grape Juice	E	E	E	E
Grease	E	E	E	E
Heptane	E	E	E	E
Honey	E	E	E	E
Hydraulic Oil (Petrol)	E	E	E	E
Hydraulic Oil (Synthetic)	P	E	P	E
Hexane	-	E	E	E
Hydrazine	G	P	P	E
Hydrobromic Acid,20%	P	P	P	E
Hydrobromic Acid,100%	P	P	P	E
Hydrochloric Acid, 20%	G	G	P	E
Hydrochloric Acid, 37%	G	G	P	E
Hydrochloric Acid, 100%	P	P	P	E
Hydrochloric Acid, Dry Gas	-	G	P	E
Hydrocyanic Acid	G	E	G	G
Hydrocyanic Acid(Gas 10%)	G	G	G	E
Hydrofluoric Acid (20%)	G	G	P	E
Hydrofluoric Acid (50%)	P	P	P	E
Hydrofluoric Acid (75%)	P	P	P	E
Hydrofluoric Acid (100%)	P	P	P	E
Hydrofluosilicic Acid 20%	E	E	G	E
Hydrofluosilicic Acid 100%	G	E	G	E
Hydrogen Gas	E	E	E	E
Hydrogen Peroxide 10%	G	E	P	P
Hydrogen Peroxide 30%	F	E	P	P
Hydrogen Peroxide 50%	F	E	P	P
Hydrogen Peroxide 100%	F	E	P	P
Hydrogen Sulfide (aqua)	F	E	P	E
Hydrogen Sulfide (dry)	F	E	P	E
Hydroquinone	E	G	P	E
Hydroxyacetic Acid 70%	-	E	E	E
Ink	P	E	E	E
Iodine	P	E	G	E
Iodine (in alcohol)	-	E	-	E
Iodoform	P	E	P	E
Isooctane	E	E	E	E
Isopropyl Acetate	E	E	E	E
Isopropyl Ether	E	E	E	E
Isotane	E	E	E	E
Isobutyl Alcohol	E	E	E	E
Isopropylamine	E	E	E	E
Jet Fuel (JP3, JP4, JP5, JP8)	E	E	E	E
Kerosene	P	E	P	E
Ketones	P	E	P	E
Lacquer Thinners	P	E	P	E
Lacquers	E	E	E	E
Lactic Acid	E	E	E	E
Lard	G	E	E	E
Latex	E	E	E	E
Lead Acetate	G	E	E	E
Lead Nitrate	G	E	E	E
Lead Sulfamate	G	E	E	E
Ligroin	E	E	E	E
Lime	G	E	E	E
Linoleic Acid	E	E	F	E
Lithium Chloride	G	E	E	E
Lithium Hydroxide	G	E	E	E
Lubricants	G	E	E	E
Lye: KOH Potassium Hydroxide	G	E	E	E
Lye: NaOH Sodium Hydroxide	G	E	E	E
Lye: Ca(OH)2 Calcium Hydroxide	G	E	E	E
Magnesium Bisulfate	G	E	E	E
Magnesium Carbonate	E	E	E	E
Magnesium Chloride	E	E	E	E
Magnesium Hydroxide	E	E	E	E
Magnesium Nitrate	E	E	E	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Magnesium Oxide	-	-	E	E
Magnesium Sulfate (Epsom Salts)	G	E	E	E
Maleic Acid	G	E	P	P
Maleic Anhydride	P	-	P	P
Malic Acid	G	E	E	E
Manganese Sulfate	E	F	E	E
Mash	-	P	E	E
Mayonnaise	P	-	F	E
Malathion,30-70%	E	-	E	-
Melamine	-	P	F	P
Mercuric Chloride (dilute)	E	E	E	E
Mercuric Cyanide	-	A	A	G
Mercurous Nitrate	G	E	G	G
Mercury	E	E	E	E
Methane	P	G	E	G
Methanol (Methyl Alcohol)	E	E	E	E
Methyl Acetate	P	E	P	G
Methyl Acetone	E	P	P	P
Methyl Acrylate	P	-	P	G
Methyl Alcohol 10%	E	E	E	G
Methylamine	G	E	E	G
Methyl Bromide	P	P	G	P
Methyl Butyl Ketone	P	E	P	P
Methyl Cellosolve	P	P	E	G
Methyl Chloride (a)	P	P	P	P
Methyl Dichloride	-	E	P	-
Methyl Methacrylate	P	-	P	-
Methylene Chloride (a)	F	F	G	F
Methyl Ethyl Ketone	F	P	G	G
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	P	-	P	P
Methyl Isobutyl Ketone	P	P	P	P
Methyl Isopropyl Ketone	P	P	P	P
Methyl Methacrylate	P	E	P	P
Methylamine	G	P	G	-
Methylene Chloride (a)	G	E	P	-
Milk	E	P	E	E
Mineral Spirits	P	E	E	F

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Molasses	E	E	E	E
Monochloroacetic Acid	-	-	E	E
Monoethanolamine	G	E	G	P
Morpholine	E	-	E	P
Motor Oil	-	G	E	G
Mustard	G	G	G	E
Naphthalene (a)	P	P	E	P
Naphtha	P	P	E	E
Natural Gas	-	E	E	E
Nickel Chloride	-	E	E	E
Nickel Nitrate	E	E	E	E
Nickel Sulfate	G	E	E	E
Nitrating Acid(<1% Acid)	F	P	-	E
Nitrating Acid(<15% H2SO4)	F	P	-	E
Nitrating Acid(>15% H2SO4)	F	P	P	E
Nitrating Acid(<15% HNO3)	F	P	-	E
Nitric Acid (5-10%)	P	E	P	G
Nitric Acid (20%)	P	E	P	P
Nitric Acid (50%)	P	G	P	P
Nitric Acid (conc.)	P	G	P	P
Nitrobenzene	P	G	P	P
Nitromethane	G	G	P	P
Nitrous Acid	F	E	-	P
Nitrous Oxide	E	E	-	E
Oils: Aniline	P	-	P	P
Anise	-	-	-	P
Bay	-	-	-	P
Bone	-	-	E	P
Castor	E	E	G	E
Cinnamon	-	G	P	F
Citric	-	G	-	P
Clove	-	-	E	F
Coconut	P	E	E	F
Cod Liver	P	P	E	G
Corn	P	G	P	E
Cottonseed	P	G	E	F
Creosote	P	G	F	P

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Diesel Fuel (20, 30, 40, 50)	P	G	E	G
Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6)	P	E	G	E
Ginger	P	E	E	E
Hydraulic Acid (Petro)	P	E	P	E
Hydraulic Acid (Synthetic)	P	E	P	E
Linseed	P	E	E	E
Mineral	P	E	E	P
Olive	P	E	E	E
Orange	P	E	E	E
Palm	P	E	E	E
Peanut	P	E	E	E
Peppermint	P	E	E	E
Pine	P	E	P	P
Rapeseed	P	E	P	E
Rosin	P	E	E	E
Sesame Seed	P	E	E	E
Silicone	P	E	E	E
Soybean	P	E	E	E
Sperm (whale)	P	E	E	E
Tanning	P	E	E	E
Transformer	P	E	E	E
Turbine	P	E	G	G
Oleic Acid	P	E	G	P
Oleum 25%	P	E	P	P
Oleum 100%	P	E	P	P
Oxalic Acid (cold)	P	E	P	P
Ozone	P	E	P	P
Palmitic Acid	P	E	E	G
Paraffin	P	E	G	E
Pentane	P	E	G	E
PCB(Polychlorinated Biphenyls)	P	E	G	P
Perchloric Acid, 30-70%	P	F	P	F
Pentachlorophenol	P	F	F	F
Perchloroethylene	P	E	F	F
Peroxyacetic Acid	P	E	F	P
Petrolatum	P	E	F	E
Petroleum	P	E	F	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Phenol, 10%	E	F	P	P
Phosphoric Acid, <40%	G	G	P	G
Phosphoric Acid, >40%	G	G	P	G
Phosphoric Acid (crude)	P	G	P	P
Phosphoric Acid (molten)	-	P	-	E
Phosphoric Acid Anhydride	-	E	P	E
Phosphorus	-	P	-	-
Phosphorus Trichloride	P	E	P	E
Photographic Developer	E	E	E	E
Photographic Solutions	G	E	G	G
Phthalic Acid	-	P	P	E
Phthalic Anhydride	E	P	P	E
Picric Acid	P	P	F	E
Plating Solutions				
Antimony Plating 130 F	-	E	E	E
Arsenic Plating 110 F	-	E	E	E
Brass Plating:				
Regular Brass Bath 100 F	-	E	E	E
High-speed Brass Bath 110	-	E	E	E
Bronze Plating:				
Cu-Cd Bronze Bath R. T.	-	E	E	E
Cu-Sn Bronze Bath 160 F	-	E	E	E
Cu-Zn Bronze Bath 100 F	-	E	E	E
Cadmium Plating:				
Cyanide Bath 90 F	-	E	E	E
Fluoborate Bath 100 F	-	E	G	F
Chromium Plating				
Barrel Chrome Bath 95 F	-	E	P	P
Black Chrome Bath 115 F	-	E	F	P
Chromic-Sulfuric Bath 130 F	-	E	P	P
Fluoride Bath 130 F	-	E	P	P
Fluosilicate Bath 95 F	-	E	P	P
Copper Plating (Cyanide)				
Copper Strike Bath 120 F	-	E	E	E

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
High-speed Bath 180 F	-	P	E	G
Rochelle Salt Bath 150 F	-	P	E	G
Copper Plating (Acid)				
Copper Fluoborate Bath 120 F	-	E	G	F
Copper Sulfate Bath R. T.	-	E	E	E
Copper Plating (Misc.)				
Copper Pyrophosphate	-	E	E	E
Copper (Electroless)	-	E	P	P
Gold Plating:				
Acid 75 F	-	E	E	E
Cyanide 150 F	-	P	E	E
Neutral 75 F - E E E				
Indium Sulfamate Plating R. T.	-	E	E	E
Iron Plating:				
Ferrous Am Sulfate Bath 150 F	-	P	E	G
Ferrous Chloride Bath 190 F	-	P	G	P
Ferrous Sulfate Bath 150 F	-	P	E	G
Fluoborate Bath 145 F	-	P	G	F
Sulfamate 140 F	-	E	E	E
Sulfate-Chloride Bath 160 F				
Leas Fluoborate Plating	-	P	G	F
Nickel Plating:				
Electroless 200 F	-	P	P	P
Fluoborate 100-170 F	-	E	G	E
High-Chloride 130-160 F	-	P	E	G
Sulfamate 100 -140 F	-	E	E	E
Watts Type 115-160 F	-	P	E	E
Rhodium Plating 120 F	-	E	E	G
Silver Plating 80-120 F	-	E	E	E
Tin-Fluoborate Plating 100 F	-	E	G	F
Tin-Lead Plating 100 F	-	E	G	F
Zin Plating:				
Acid Chloride 140 F	-	E	E	E
Acid Flupborate Bath R. T.	-	E	G	F

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Acid Sulfate Bath 150 F	-	P	E	G
Alkaline Cyanide Bath R. T.	-	E	E	E
Potash (Potassium Carbonate)	E	E	E	E
Potassium Bicarbonate	E	E	E	E
Potassium Bromide	E	E	E	E
Potassium Chlorate	E	E	E	E
Potassium Chloride	E	E	E	E
Potassium Chromate	E	E	E	E
Potassium Cyanide Solutions	E	E	E	E
Potassium Dichromate	G	E	E	E
Potassium Ferricyanide	G	E	E	E
Potassium Ferrocyanide	E	E	P	E
Potassium Hydroxide (sat.)	G	E	G	G
Potassium Hypochlorite	F	G	E	E
Potassium Iodide	G	E	E	E
Potassium Nitrate	E	E	E	E
Potassium Permanganate	E	E	F	E
Potassium Sulfate	E	E	E	E
Potassium Sulfide	G	E	E	E
Propane (liquefied)	P	E	E	F
Propylene Dichloride	P	E	F	F
Propylene Glycol	P	E	F	F
Pyridine	P	E	P	P
Pyrogallic Acid	-	E	-	E
Resorcinal	-	E	-	E
Rosins	-	E	F	E
Rum	E	E	E	E
Rust Inhibitors	-	E	-	F
Salad Dressings	-	E	E	E
Salicylic Acid	E	E	G	F
Salt Brine (NaCl saturated)	E	E	E	E
Sea Water	E	E	E	G
Shellac (Bleached)	E	E	E	G
Shellac (Orange)	P	E	E	P

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Silicon Etch	P	-	P	-
Silver Nitrate	E	E	G	E
Soap Solutions	G	E	E	G
Soda Ash (see Sodium Carbonate)	E	E	E	E
Sodium Acetate	E	G	G	G
Sodium Aluminate	G	E	G	E
Sodium Benzoate	E	G	E	E
Sodium Bicarbonate	E	E	E	E
Sodium Bisulfate	E	E	G	E
Sodium Bisulfide	E	E	E	E
Sodium Borate (Borax)	E	E	E	E
Sodium Bromide	E	G	-	E
Sodium Carbonate	E	E	E	E
Sodium Chlorate	E	E	G	E
Sodium Chloride	E	E	E	E
Sodium Chromate	G	-	E	E
Sodium Cyanide	E	E	E	E
Sodium Ferrocyanide	G	E	E	E
Sodium Fluoride	-	E	E	E
Sodium Hydrosulfite	F	E	F	G
Sodium Hydroxide 20%	E	E	E	G
Sodium Hydroxide 50%	E	E	E	G
Sodium Hydroxide 80%	E	E	P	G
Sodium Hypochlorite <20%	F	E	G	F
Sodium Hypochlorite 100%	F	G	P	F
Sodium Hyposulfate	F	-	-	F
Sodium Metaphosphate	F	E	E	G
Sodium Metasilicate	E	E	E	E
Sodium Nitrate	G	E	E	G
Sodium Perborate	G	E	G	G
Sodium Peroxide	G	G	G	G
Sodium Polyphosphate	F	E	E	G
Sodium Silicate	E	E	E	E
Sodium Sulfate	G	E	E	E
Sodium Sulfide	G	E	E	E
Sodium Sulfite	G	E	E	E
Sodium Tetraborate	E	E	E	G

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Sodium Thiosulfate (hypo)	G	E	G	E
Sorghum	E	E	E	E
Soy Sauce	E	E	E	E
Stannic Chloride	E	E	E	F
Stannic Fluoborate	E	E	E	E
Stannous Chloride	E	E	E	E
Starch	E	E	E	G
Stearic Acid	E	E	G	F
Stoddard Solvent	E	E	P	E
Styrene	E	E	E	G
Sugar (liquids)	E	E	E	P
Sulfate (liquors)	E	E	E	G
Sulfur Chloride	P	-	P	P
Sulfur Dioxide	-	E	P	G
Sulfur Dioxide (dry)	F	P	P	P
Sulfur Hexafluoride	P	F	G	P
Sulfur Trioxide	F	-	P	P
Sulfur Trioxide (dry)	-	E	P	G
Sulfuric Acid (<10%)	F	P	E	F
Sulfuric Acid (10-75%)	P	P	G	P
Sulfuric Acid (75-100%)	P	P	F	F
Sulfuric Acid (cold conc.)	P	P	P	F
Sulfuric Acid (hot conc.)	P	P	P	F
Sulfurous Acid	G	-	G	G
Tallow	-	E	E	P
Tannic Acid	E	E	G	E
Tanning Liquors	E	P	E	P
Tartaric Acid	E	P	P	P
Tetrachloroethane	P	P	P	-
Tetrachloroethylene	P	P	P	-
Tetrahydrofuran	P	P	P	-
Tin Salts	P	E	P	P
Toluene (a)	P	P	P	-
Toluene-2,4-Diisocyanate (TDI)	F	P	E	P
Tomato Juice	P	F	-	P
Trichloroacetic Acid	P	F	P	P
Trichloroethane	G	E	P	P

Chemical NR	Latex	Vinyl	Nitrile	Neoprene
Trichloroethylene (a)	P	P	P	P
Trichloropropane	P	-	P	E
Tricresyl Phosphate	G	P	P	E
Triethanolamine	F	P	E	E
Trinitrotoluene	P	E	-	E
Trisodium Phosphate	E	P	E	P
Turpentine	P	P	G	G
Urea	E	E	-	E
Uric Acid	P	P	E	P
Urine	P	P	G	P
Varnish	E	E	E	-
Vegetable Juice	E	E	P	G
Vinegar	E	E	P	P
Vinyl Acetate	-	E	E	E
Vinyl Chloride	-	E	E	F
Water, Deionized	E	E	E	E
Water, Acid, Mine	E	E	E	E
Water, Distilled	E	E	E	E
Water, Fresh	E	E	E	E
Water, Salt	E	E	E	E
Weed Killers	E	E	E	F
Whey	E	E	E	-
Whiskey & Wines	E	E	-	F
White Liquor (Pulp Mill)	E	E	P	E
White Water (Paper Mill)	G	E	E	E
Xylene	-	E	E	E
Zinc Chloride	E	E	E	E
Zinc Hydrosulfide	-	E	E	E
Zinc Sulfate	G	E	E	E

AGRADECEMOS... infinitamente la oportunidad de hacer negocios perdurables.

TRABAJAMOS... Arduamente en ser mejores y ofrecerles en un futuro cercano más productos.

GRACIAS

AMERICAN HEALTHCARE PRODUCTS S. A. DE C. V.

CAMINO AL ITESO NO. 8499 NAVE 5 COL. EL MANTE, TLAQUEPAQUE, JAL. MEX. C.P. 45609

01800 463 96 96
(33) 3612 7400

www.uniseal.com.mx